

Bandas precuradas para la reconstrucción de neumáticos

LÍNEA GREEN



R

GSR



- ▶ Banda súper ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- ▶ Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.

- ▶ Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- ▶ Destacado confort de marcha, con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.

Tipo de servicio


Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia.

Uso

En ejes libres.

Modelo	Ancho (mm)	Prof. de dibujo (mm)	Peso (kg)	Medida de Neumático sugerido
220	220	10,5	9,80	10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220 T	220	10,5	9,45	10.00 / 11R / 275
232	232	10,5	10,80	11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T	232	10,5	9,70	255R70 / 275
240	240	10,5	11,10	11.00R / 12.00R / 12R
240 T	240	10,5	9,80	12.00R / 12R / 13R
250	250	10,5	11,18	295 / 315
250 T	250	10,5	10,76	12.00R / 295
260	260	10,5	11,40	295
260 T	260	10,5	10,50	315

T: Bandas cortas
Tolerancia Peso +/- 2%



R

GZR



- ▶ Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre.
- ▶ Baja resistencia al rodamiento.

- ▶ Diseño de baja profundidad, proporciona la preservación e integridad del casco.

Tipo de servicio

Camiones o autobuses de media y larga distancia.

Uso

En ejes libres.

Modelo	Ancho (mm)	Prof. de dibujo (mm)	Peso (kg)	Medida de Neumático sugerido
220	220	12	9,90	10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220 T	220	12	9,10	10.00 / 11R / 275
232	232	12	10,10	11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T	232	12	9,40	255R70 / 275
240	240	12	10,60	11.00R / 12.00R / 12R
240 T	240	12	9,60	12.00R / 12R / 13R
250	250	12	11,80	295 / 315
250 T	250	12	10,30	12.00R / 295
260	260	12	11,60	295
260 T	260	12	10,70	315

T: Bandas cortas
Tolerancia Peso +/- 2%



R

GHS



- ▶ Canales o surcos altamente eficaces. contra la acción de las piedras.

- ▶ Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importante.

Tipo de servicio

Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia.

Uso

En ejes libres.

Modelo	Ancho (mm)	Prof. de dibujo (mm)	Peso (kg)	Medida de Neumático sugerido
220	220	12	11,60	10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220 T	220	12	10,45	10.00 / 11R / 275
232	232	12	12,10	11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T	232	12	11,30	255R70 / 275
240	240	12	12,45	11.00R / 12.00R / 12R
240 T	240	12	11,50	12.00R / 12R / 13R
250	250	12	12,50	295 / 315
250 T	250	12	12,00	12.00R / 295
260	260	12	13,45	295
260 T	260	12	12,65	315

T: Bandas cortas
Tolerancia Peso +/- 2%

