

NEUMÁTICOS PARA **CAMIONETA**



www.fate.com.ar

fate 

EXIMIA by Pininfarina HP SUV

Evolución en la línea SUV de FATE.
Eximia Pininfarina HP SUV ofrece prestaciones mejoradas en consumo de combustible, seguridad y confort para los nuevos vehículos SUV del mercado.

PRESTACIONES

- ▶ Excelencia en confort de marcha.
- ▶ Seguridad en manejo sobre carreteras y autopistas.
- ▶ Cuota de aptitud off-road principalmente tierra, arena y nieve.
- ▶ Capacidad de transitar caminos de tierra y asfalto mojado.



EXIMIA by Pininfarina SUV

Destinada al mercado de vehículos SUV [Sport Utility Vehicles] ampliando el alcance de la línea Eximia by Pininfarina. Se caracteriza por la versatilidad de prestaciones que derivan del abanico de usos que poseen los vehículos que equipan.

PRESTACIONES

- ▶ Excelencia en confort de marcha.
- ▶ Seguridad en manejo sobre carreteras y autopistas.
- ▶ Cuota de aptitud off-road principalmente tierra, arena y nieve.
- ▶ Capacidad de transitar caminos de tierra y asfalto mojado.



RANGE RUNNER HT

Diseñado para experimentar un andar silencioso y la máxima seguridad en rutas. Su versatilidad lo caracteriza para su aplicación en SUV, vans, camionetas y minibuses, con excelente flexibilidad y confort de uso. Neumático especialmente concebido para uso en asfalto.

PRESTACIONES

- ▶ Todas las posiciones y todas las condiciones climáticas.
- ▶ Rodado multipropósito adecuado para variadas condiciones de uso.
- ▶ Diseño de rodado optimizado para una marcha silenciosa y segura.
- ▶ Excelente drenaje de agua que evita el aquaplaning.
- ▶ Muy buen rendimiento kilométrico y desgaste parejo.



RANGE RUNNER AT SERIE 4

Solvencia y equilibrio en todo terreno. Desarrollado para lograr un excelente desempeño tanto en asfalto como en fuera de camino. El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado especialmente para la nueva generación de pickups y SUVs.

PRESTACIONES

- ▶ Excelente rendimiento fuera de camino y apariencia mejorada.
- ▶ Diseño agresivo que permite una mayor tracción en barro y nieve.
- ▶ Máximo control de dirección en condiciones severas.
- ▶ Marcha silenciosa en autopistas y confort de marcha optimizado.



RANGE RUNNER AT/R SERIE 4

Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento. El equilibrio perfecto en neumáticos todo terreno. Desarrollado especialmente para la nueva generación de pickups y SUVs.

PRESTACIONES

- ▶ Diseño robusto y agresivo
- ▶ Banda de rodamiento con diseño optimizado
- ▶ Compuesto de alta resistencia a los cortes
- ▶ Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- ▶ Desgaste parejo



RANGE RUNNER AT/R

Diseñado para experimentar alta confiabilidad en ripio severo y eficiente performance en asfalto, con un elevado rendimiento kilométrico. Un neumático para uso en ripio 70% y 30% en pavimento.

PRESTACIONES

- ▶ Diseño robusto y agresivo
- ▶ Banda de rodamiento con diseño optimizado
- ▶ Compuesto de alta resistencia a los cortes
- ▶ Marcha silenciosa y confortable en caminos pavimentados
- ▶ Desgaste parejo



RANGE RUNNER MT

El mejor dominio en barro y nieve por su inigualable capacidad de tracción en condiciones adversas, lo convierte en el neumático para uso fuera de camino. Concebido especialmente para condiciones agrestes y de alta exigencia en diversas regiones de la Argentina.

PRESTACIONES

- Elementos independientes en la banda de rodamiento.
- ▶ Hombros robustos y muy abiertos.
- Gran poder autolimpiante, aún en superficies difíciles.
- ▶ Exclusivo sistema de Bandas de Tracción® en el fondo del dibujo.
- Orificios para clavos 6x11, de máxima tracción en hielo y nieve.



PLENTIA Cross

Neumático robusto y versátil, caracterizado por el confort, la performance y su aspecto off-road. Desarrollado para vehículos pequeños y medianos tipo Crossover.

PRESTACIONES

- ▶ Diseño con aspecto off-road.
- ▶ Marcha suave y confortable.
- ▶ Seguridad de marcha.



AR-440

Diseñado para maximizar el confort de marcha, performance y seguridad de SUV medianos. Cuenta con la exclusiva tecnología SST® [Safety Speed Technology] para máxima performance y seguridad a altas velocidades.

PRESTACIONES

- ▶ Su diseño proporciona confort y seguridad de marcha.
- ▶ Marcha suave y segura en todo tipo de superficies.
- ▶ Excelente comportamiento en frenado y aceleración.
- ▶ Calificado como "M+S" para barro/nieve.



AVANTIA AR 410

Diseñado para responder simultáneamente a los requerimientos de capacidad de carga, resistencia y confort de marcha equilibrados en un producto que brinda la máxima seguridad para el segmento de vehículos comerciales livianos. Se destaca su moderno diseño de banda de rodamiento que le otorga una excelente flexibilidad en el uso.

PRESTACIONES

- ▶ Seguridad de marcha
- ▶ Diseño robusto para soportar las exigencias extremas.
- ▶ Excelente rendimiento kilométrico



NEUMÁTICOS DIAGONALES

GAUCHA CD-38

El diseño clásico de su banda de rodamiento con surcos en zig-zag, es la mejor opción para obtener un alto rendimiento kilométrico y capacidad de carga en camionetas y camiones livianos, en cualquiera de los ejes.

PRESTACIONES

- ▶ Variedad de capacidades de carga por medida.
- ▶ Marcha suave y segura con buen rendimiento kilométrico.
- ▶ Buen agarre en pavimento seco o mojado.



SUPER AGARRE

Su banda de rodamiento presenta tacos robustos en los hombros y costillas centrales con panes en zig-zag. Este diseño profundo es óptimo para la tracción en camionetas y camiones livianos.

PRESTACIONES

- ▶ Pisada ancha para asegurar un buen contacto con el camino.
- ▶ Diseño autolimpiante y tacos profundos para obtener tracción extra.
- ▶ Estabilidad y maniobrabilidad en barro, caminos pantanosos y nevados.
- ▶ Variedad de capacidades de carga por medida.



TABLA DE MEDIDAS

	DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA [LJ]	ÍNDICE DE VELOCIDAD [SI]	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA [KG]	LLANTA RECOMENDADA [PULGADAS]	PRESIÓN INFLADO CARGA MÁXIMA [PSI]	NEUMÁTICO NUEVO ANCHO DE SECCIÓN +/- 4%	DIÁMETRO TOTAL +/- 1,5%	ANCHO TOTAL [MM]	MÁXIMO DE SERVICIO DIÁMETRO TOTAL [MM]	CIRCUNFERENCIA DE RODADO +/-2% [MM]
Eximia by Pininfarina HP SUV	215/55R18	95	V	750	6J - 6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	51	226	693	235	703	
Eximia by Pininfarina SUV	235/60 R16	100	H	800	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	240	668	250	700	2089
	225/60 R17	99	H	775	6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J - 8J	44	228	702	237		
	225/65 R17	102	H	850	6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J - 8J	44	228	724	237	736	2189
	235/55 R17	99	H	775	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J	44	245	690	255	700	2094
	235/65 R17	104	H	900	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	240	738	250	750	2228
	245/65 R17	111	T	1090	7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	44	248	750	258	762	2283
	265/65 R17	112	T	1120	7 1/2J - 8J* - 8 1/2J - 9J - 9 1/2J	44	272	776	283	790	2346
Range Runner HT	165/70 R14 C	89	R	580	4 1/2 J - 5 J*	54	170	588	177	598	1782
	205 R16 C	110 / 108	T	1060 / 1000	5 1/2 J* - 6J - 6 1/2 J	65	208	736	216	750	2250
	225/75 R15 LT	108/104	T	1000 / 900	6J* - 6 1/2 J - 7J	65	223	719	236	733	2197
	235/75 R15 LT	110/107	R	1060/975	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
	235/70 R16 LT	110/107	T	1060 / 975	6J - 6 1/2 J - 7J* - 7 1/2J	65	240	736	254	750	2244
	235/85 R16 LT	120/116	Q	1380/1260	6J - 6 1/2 J* - 7J - 7 1/2J	80	235	806	249	822	2442
Range Runner HT SERIE 3	265/75 R16 LT	123/120	R	1550/1400	7J - 7 1/2J* - 8J	80	267	804	283	820	2465
Range Runner AT SERIE 4	215/80 R16 LT	107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	60	216	750	225	764	2286
	225/75 R16 LT	110/107	R	1060/975	6J* - 6 1/2 J - 7J	65	223	744	236	758	2286
	245/70 R16 LT	113/110	T	1150/1060	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	65	248	750	263	764	2294
	255/70 R16 LT	115/112	T	1215/1120	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	65	260	764	276	778	2336
	265/70 R16 LT	117/114	T	1285/1180	7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	65	272	778	288	792	2389
	245/65 R17 LT	105/102	T	925/850	7J* - 7 1/2J - 8J - 8 1/2J	50	248	750	263	762	2296
	255/65 R17	114	T	1180	7J - 7 1/2J* - 8J - 8 1/2J - 9J	51	260	764	270	778	2331
	265/65 R17	116	T	1250	7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	51	272	776	283	790	
Range Runner AT/R SERIE 4	LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060	6 1/2J - 7J* - 7 1/2J	65	248	750	263	764	
	LT 255/70 R16	115/112	T	1215/1120	6 1/2J - 7J - 7 1/2J* - 8J	65	260	764	276	778	
	LT 265/70 R16	117/114	T	1285/1180	7J - 7 1/2J - 8J* - 8 1/2J	65	272	778	288	792	2393
	LT 265/75 R16	123/120	R	1550/1400	7J - 7 1/2J* - 8J	80	267	810	283	826	
	265/65 R17	116	T	1250	7 1/2J, 8J*, 8 1/2J, 9J, 9 1/2J	51	272	750	283	762	2366
Range Runner AT/R	215/75 R15 LT	106	Q	950	5 1/2J - 6 J* - 6 1/2J - 7J	65	216	703	229	715	2130
	235/75 R15 LT	110/107	R	1060/975	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
	LT 255/75 R15	109	R	1030	7J - 7 1/2 J - 8J - 8 1/2J* - 9J	50	268	775	289	791	2349
	215/80 R16 LT	107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	60	222	744	235	757	2254
Range Runner MT	235/75 R15 LT	110	R	1060	6J - 6 1/2 J* - 7J	65	235	733	249	745	2221
	215/80 R16 LT	107	Q	975	6J* - 6 1/2 J - 7J	60	222	744	235	757	2254
	265/70 R16 LT	117/114	Q	1285/1180	7J - 7 1/2 J - 8J* - 8 1/2 J	65	272	784	288	800	
Plentia	205/60 R15	91	H	615	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	44	209	627	217	637	1907
	205/60 R16	92	H	630	5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	44	209	652	217	662	1981
	215/65 R16	98	T	750	5 1/2- 6J* - 6 1/2J - 7J	44	201	686	230	698	2093
AR-440	205/65 R15	94	T	670	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	44	209	647	217	657	1975
	205/70 R15	96	T	710	5J - 5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	44	209	669	217	681	2040
	195/60 R16	89	T	580	5 1/2- 6J* - 6 1/2J - 7J	44	201	640	209	650	1958
Avantia AR 410	175/65R 14C	90/88	T	600/560	5J - 5 1/2J	54	189	621	197	631	1784
	175/70 R14 **	88	T	560	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	51	177	602	184	612	1826
	175/80R14C	96/94	T	710/670	4.5J - 5J* - 5.5J	54	178	634	185	646	1941
	185 R14C	102/100	R	775/730	5J* - 5 1/2J - 6J	54	188	650	196	662	1991
	185 R15C	103/102	N	875/850	5J* - 5 1/2J - 6J	65	188	674	196	685	2054
	195/70 R15C	104/102	R	900/850	5J - 5.5J - 6J*	65	201	655	209	665	2010
	205/70 R15C	106/104	R	950/900	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J	65	209	669	217	681	2051
	225/70 R15C	112/110	R	112/110	6J - 6 1/2J* - 7J	65	228	748	237	760	
	195/75 R16C	107/105	T	975/925	5J - 5 1/2J* - 6J	70	196	698	204	710	2145
	205/75 R16C	110/108	R	1060/1000	5.5J* - 6J - 6.5J	70	203	714	211	726	2190
	225/75 R16C	118/116	R	1320/1250	6J* - 6 1/2J - 7J	76	233	744	232	758	2265
Gaucha CD-38	6,50-16 6T	98/97	L	750/730	4.5-16	45	176	760	195	796	10.0
	6,50-16 8T	104/102	M	900/850	4.5-16	60	176	760	195	796	10.0
	7,00-16 8T	108/106	L	1000/950	5.5-16	60	202	788	224	827	10.0
	7,00-16 10T	113/112	L	1150/1120	5.5-16	75	202	788	224	827	10.0
	7,50-16 10T	116/114	L	1250/1180	6.0-16	70	210	806	233	846	
	7,50-16 12T	121/120	L	1450/1400	6.0-16	95	210	806	233	846	
Super Agarre	6,50-16 6T	98/97	L	750/730	4.5-16	45	188	777			13.5
	7,00-16 10T	113/112	L	1150/1120	5.5-16	75	210	806			14.0
	7,50-16 10T	116/114	L	1250/1180	6.0-16	70	234	839			13.5

FATE SAICI

Blanco Encalada 3003
B1644 GPK, San Fernando
Buenos Aires, Argentina

