PRESTIVA

Un neumatico equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad, atendiendo los requerimientos de durabilidad y confort de marcha en un segmento dominado por usuarios particulares. Una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.

PRESTACIONES

- Excelente rendimiento kilométrico
- Doble cintura de cordones de acero.
- Confort de marcha.

USOS

- Pavimento

VELOCIDADES

- Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante.
- La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima.
- Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

Dimensión	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada (pulgadas)	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
165/70 R13	79	T	437	4 1/2J - 5J - 5 1/2J	170	562	177	572	44
175/70 R13	82	T	475	4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J	177	576	184	586	44
185/70 R13	86	T	530	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	590	197	600	44
175/65 R14	82	T	475	5J* - 5 1/2J - 6J	177	584	184	594	44
175/70 R14	84	T	500	4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J	177	602	184	612	44
185/70 R14	88	T	560	4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J	189	616	197	626	44

Fecha: 23/04/2024