

Un neumático equilibrado que brinda la máxima seguridad y confiabilidad, atendiendo los requerimientos de durabilidad y confort de marcha en un segmento dominado por usuarios particulares. Una actualización de la paleta de productos para un mercado en constante evolución.



PRESTACIONES

- > Excelente rendimiento kilométrico
- > Doble cintura de cordones de acero.
- > Confort de marcha.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango T: hasta 190 km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante.
- > La carga que soporta un neumático esta íntimamente relacionada con la presión de inflado, la carga máxima se logra a presión máxima.
- > Estos valores se encuentran debidamente indicados tanto en la tabla de aplicación como en el lateral del neumático.

| Dimensión | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada [pulgadas] | Neumático nuevo | | Máximo de Servicio | | |
|------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |
| 165/70 R13 | 79 | T | 437 | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J | 170 | 562 | 177 | 572 | 44 |
| 175/70 R13 | 82 | T | 475 | 4J - 4 1/2J - 5J - 5 1/2J | 177 | 576 | 184 | 586 | 44 |
| 185/70 R13 | 86 | T | 530 | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J | 189 | 590 | 197 | 600 | 44 |
| 175/65 R14 | 82 | T | 475 | 5J* - 5 1/2J - 6J | 177 | 584 | 184 | 594 | 44 |
| 175/70 R14 | 84 | T | 500 | 4 1/2J - 5J* - 5 1/2J - 6J | 177 | 602 | 184 | 612 | 44 |
| 185/70 R14 | 88 | T | 560 | 4 1/2J - 5J - 5 1/2J* - 6J | 189 | 616 | 197 | 626 | 44 |