

# DIRECCIONAL



Diseño clásico de estrías en zigzag con múltiples cortes antideslizantes en las costillas para ser usado en todas las posiciones. Permite un andar confortable y silencioso.

## PRESTACIONES

## USOS

- > Pavimento

## RECOMENDACIONES

- > No combinar neumáticos diagonales y radiales en un mismo vehículo.

## VELOCIDADES

## GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
135-15 /380	72	S	360	W-12	140	620			
165-15 /380	84	S	500	W-15 L	172	667			
5,20- 14	70	S	335	4.5-15	130	618			
5,60- 15	79	N	437	8	158	660			
6,00- 16	95	T	690	4.0 E	189	732			
6,40- 13	83	N	487	5.5 F	175	638			
6,95- 13	87	S	545	5.5-15	178	617			
7,35- 14	91	P	615	5.5-14	195	669			
7,35- 14	95	Q	690	5.5 F	195	669			

Fecha: 03/05/2025