

ADVANCE AR-550



Diseño direccional construido con la exclusiva tecnología SST® - Safety Speed Technology - para un óptimo control y manejabilidad en altas velocidades. Con su agresivo diseño direccional e innovadora construcción brinda altas prestaciones a sus usuarios. **✗Todas las medidas de Advance Ar-550 están discontinuas.**



PRESTACIONES

- > Exclusivo diseño de costados.
- > Excelentes prestaciones a altas velocidades en superficies secas y mojadas.
- > Bajo nivel sonoro para una conducción más placentera.
- > Diseño de rodado direccional para conducción deportiva.

USOS

- > Pavimento

VELOCIDADES

- > Rango H: hasta 210 Km/h

GARANTÍAS



RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo.
- > La carga máxima por neumático indicada en la tabla que figura a continuación, se alcanza con una presión de 36 psi [2,5 bar].
- > La presión máxima de inflado nunca debe exceder 44 psi [3.0 bar].

Dimensión	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada [pulgadas]	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
					Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
185/65 R15	88	T/H	560	5J - 5 1/2J* - 6J - 6 1/2J	189	621	197	631	
195/50 R15	82	H/V	475	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	577	209	585	
195/60 R15	88	H	560	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	615	209	625	
195/65 R15	91	H	615	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J	201	635	209	645	
205/55 R15	88	H	560	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	607	223	617	
205/65 R15	94	T/H/V	670	5 1/2J - 6J* - 6 1/2J - 7J - 7 1/2J	209	647	217	657	
205/50 R16	87	H	545	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	612	223	620	
205/55 R16	91	V	615	5 1/2J - 6J - 6 1/2J* - 7J - 7 1/2J	214	632	223	642	
215/55 R16	93	V	650	7J - 6J - 6 1/2J - 7 1/2J	226	642	235	652	