

# RANGE RUNNER HT SERIE 3



Diseñado para experimentar un andar silencioso y la máxima seguridad en rutas. Su versatilidad lo caracteriza como el neumático para uso 100% asfalto. El neumático especialmente concebido para su aplicación en SUV, vans, camionetas y minibuses, con excelente flexibilidad y confort de uso. Entre sus principales características se cuentan: · Todas las posiciones y todas las condiciones climáticas. · Rodado multipropósito adecuado para variadas condiciones de uso. · Diseño de rodado optimizado para lograr una marcha silenciosa y segura. · Excelente drenaje de agua que evita el aquaplaning. · Muy buen rendimiento kilométrico y desgaste parejo.

## PRESTACIONES

## USOS

- > Pavimento

## VELOCIDADES

## GARANTÍAS



## RECOMENDACIONES

- > Revise periódicamente la presión de inflado de sus neumáticos y respete los valores indicados por el fabricante del vehículo. Si transporta carga consulte las tablas de presión en relación a la carga.
- > Importante: Las medidas indicadas con el prefijo "P" son para uso en automóviles y por su construcción no son aptas para su empleo en camionetas.

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
LT 265/70 R16	117/114	T	1180/1285		8J*	272	778			
LT 245/70 R16	113/110	T	1150/1060		7J*	248	750			

Fecha: 28/04/2025