

FATECARGO DC-480



Su construcción radial con múltiples capas de cordones de acero que forman la cintura metálica junto con la carcasa de cordones de acero, talones reforzados y compuestos de última generación especialmente diseñados para nuestros caminos le confiere una excelente prestación en servicio pesado.⊗



PRESTACIONES

- > Alta resistencia ante impactos y agresiones externas.
- > Carcasa reforzada que garantizan recapabilidad y otorgan robustez.
- > Sus más de 240 tacos transversales le aseguran máxima tracción en condiciones de uso penalizantes, como barro, ripio, etc..
- > Banda de rodamiento con diseño agresivo para máxima transmisión de potencia.

USOS

- > Mixtos

VELOCIDADES

- > Rango K: hasta 110 km/h

GARANTÍAS



X2

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima
275/80 R22,5	149/146	K	3250/3000	8.25	7.50	276	1028	3105	287	1030
295/80 R22,5	152/148	K	3550/3150	9.00	8.25	298	1059	3185	313	1062

Fecha: 12/04/2024