

## 3-GUÍAS (F-2)



Neumático de tres guías diseñado para uso en ejes delanteros de tractores de tracción simple y en otros tipos de maquinaria agrícola. Suave dirección y buena dirigibilidad del tractor gracias a sus bandas lisas con la central más alta y las profundas canaletas intermedias. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



### PRESTACIONES

- > Alta protección contra penetración de rastros
- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

### USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

### RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

### VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

### GARANTÍAS



| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [LI] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Dimensiones del neumático [mm] |                            |                            | Profundidad del dibujo mm | Presión de carga máxima | Ancho total mm | Diámetro total mm |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
|           |         |                      |                          |                                |                    | Ancho de sección +/- 4% mm     | Diámetro total +/- 1.5% mm | Circunferencia de rodadura |                           |                         |                |                   |
| 6.00 -16  | 6       | 85                   | A7                       | 515                            | 4.0E               | 158                            | 735                        | 2164                       | 8.5                       | 52                      |                |                   |
| 6.50 -16  | 8       | 94                   | A7                       | 670                            | 4.5E               | 173                            | 761                        | 2257                       | 18                        | 60                      |                |                   |
| 7.50 -16  | 10      | 103                  | A7                       | 875                            | 5.5 F              | 203                            | 808                        | 2393                       | 19                        | 68                      |                |                   |
| 7.50 -18  | 8       | 102                  | A7                       | 850                            | 5.5F               | 203                            | 859                        | 2529                       | 11                        | 56                      |                |                   |
| 7.50 -18  | 10      | 106                  | A7                       | 950                            | 5.5 F              | 203                            | 859                        | 2529                       | 11                        | 68                      |                |                   |
| 6.50 -20  | 6       | 96                   | A7                       | 710                            | 5.5 F              | 196                            | 861                        | 2552                       | 18                        | 48                      |                |                   |
| 7.50 -20  | 10      | 109                  | A7                       | 1030                           | 5.5 F              | 203                            | 909                        | 2692                       | 19                        | 64                      |                |                   |

Fecha: 29/11/2023