VIAL (L-3)

Neumático de tracción para maquinaria vial. Diseño con barras muy anchas y pocos espacios vacíos que dan gran tracción y resistencia a las penetraciones. Apto para trabajos en todo tipo de superficies, especialmente canteras y terrenos con piedras. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública" La fabricación de este neumático se realiza sobre pedido.

PRESTACIONES

- Construcción diagonal con carcasade gran fortaleza para trabajo severo.
- Talones de acero de alta resistencia para una optima tracción.
- Servicios palas cargadoras.

USOS

- Ripio
- Fuera de Camino

VELOCIDADES

- Rango A2: hasta 10 km/h

GARANTÍAS

GARANTÍA DE FABRICACIÓN 5 AÑOS

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (LI)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático (mm)			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura			Ancho total mm	Diámetro total mm
17.5 -25	16	177	A2	7300	14.00-25	445	1348	3975	25	59		
20.5 -25	16	181	A2	8250	17.00-17	521	1493	4932	28,45	51		

Fecha: 19/04/2024