

SEMBRADORA [I-1]



Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho del rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Alta protección contra penetración de rastros
- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
6.00 -16	8	91	A7	615	4.0 E	159	712	2091	5,5	68		
7.50 -20	8	105	A7	925	5.5 F	202	909	2671	8	48		
7.50 -20	10	109	A7	1030	5.5 F	202	909	2671	8	64		

Fecha: 25/02/2024