

Neumático de tracción [R-1] para maquinaria agrícola con diseño de tacos quebrados de gran poder autolimpiante en todo tipo de suelos. Excelente resistencia a cortes y desgarres y gran capacidad de tracción. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Construcción diagonal con carcasa de Nylon de alta resistencia.
- > Compuestos de rodado robustos para mayor duración en servicios.

USOS

- > Tierra
- > Barro
- > Fuera de Camino

RECOMENDACIONES

- > Utilizar el mínimo posible sobre pavimento.
- > En los casos en que sea imprescindible, inflar a la presión máxima recomendada.
- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

- > Rango A7: hasta 35 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
16.9 -30	6	126	A7	1700	W-15L	429	1485	4401	39	18		
16.9 -30	8	132	A7	2000	W-15L	429	1485	4401	39	24		