

Neumático de múltiples guías diseñado para uso en implementos agrícolas en ejes direccionales y no motrices. El ancho de rodado asegura excelentes cualidades de flotación. Su diseño con cinco barras longitudinales evita desplazamientos laterales, lo que asegura una línea de avance inalterable para el equipo. "Sin perjuicio de las características técnicas de este producto, en cumplimiento de regulaciones nacionales informamos que el mismo no podrá circular por la vía pública"



PRESTACIONES

- > Adecuada protección contra rastrojos.
- > Resistente al envejecimiento por agentes atmosféricos y fertilizantes.
- > Construcción muy resistente a las roturas, impactos y pinchaduras.

USOS

- > Tierra
- > Barro

RECOMENDACIONES

- > Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

VELOCIDADES

GARANTÍAS



Dimensión	[Telas]	Índice de carga [LI]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Dimensiones del neumático [mm]			Profundidad del dibujo mm	Presión de carga máxima	Ancho total mm	Diámetro total mm
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodadura				
400/60 - 15.5 TL	18	152	A7	3350	AG 13.00	404	874	2581	19	85		
12.5/80 - 18	10	133	A8	2065	18 x 9	308	987	2937	24	44		
12.5/80 - 18	12	140	A8	2252	18 x 9	308	987	2937	24	54		