

FSR-200T: Bandas cortas Tolerancia Peso +/- 2%



180	180	10 5,95 8.517.5
		/ 215
		75
		R17.5
215	215	13.21,20 10.00R
		/ 11R /
		12R
215 T	215	13.20,70 245 70
		/ 275
232	232	13.22,45 1.00R
		/ 11R /
		12.00R
		/ 12R
232 T	232	13.21,60 255 70
		/ 275 /
		295
240	240	13.22,30 1.00R
		/12.00R
		/ 12R
240 T	240	13.21,50 12.00R
		/ 12R /
		13R
250	250	13.23,70 12.00R
		/ 295
250 T	250	13.22,60 295 /
		315

PRESTACIONES

- > Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- > Banda súper ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes direccionales

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pulvinar sapien sem, sed semper lacus gravida eu. Sed in nulla at sem malesuada fringilla.

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima

Fecha: 27/04/2024