

FSR-260 SW [CON ALA]T: Bandas cortas

Tolerancia Peso + /- 2%



220		220	10.59,90	10.00R / 11.00R / 12.00R / 11R / 12R
220 T		220	10.59,40	10.00R / 11R / 275
230		230	10.510,20	11.00R / 11R / 12.00R / 12R
230 T		230	10.59,70	11R / 255 / 70R / 22.5 / 275
240		240	10.510,60	11.00R / 12.00R / 12R
240 T		240	10.510,00	12.00R / 12R / 13R
250		250	10.510,70	12.00R / 295
250 T		250	10.510,20	295 / 315

PRESTACIONES

- > Banda de rodamiento super ancha que brinda un desgaste parejo, excelente rendimiento kilométrico y óptima manejabilidad.
- > Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- > Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones.
- > Las mejores características de la línea FateCargo, con la incorporación de prestaciones en seguridad, rendimiento y confort

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > sa

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima