

205		205	14.11,0010.00F / 11.00F / 11R
220		220	14.212,1010.00F / 11.00F / 11R / 12.00F / 12R
220 T		220	14.211,4010.00F / 11R / 275
232		232	14.213,3011.00F / 11R / 12.00F / 12R
232 T		232	14.212,6011R / 255 70 / 275 / 295
240		240	14.213,6311.00F / 12.00F / 12R
240 T		240	14.213,3012.00F / 12R / 13R
250		250	14.214,3012.00F / 12R / 315
250 T		250	14.213,40295 80 R 22.5

PRESTACIONES

- > Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importante
- > Canales o surcos altamente eficaces. Contra la acción de las piedras

USOS

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

RECOMENDACIONES

- > as

VELOCIDADES

- > Uso en ejes direccionales

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima