


HOMBROS Tolerancia Peso + /- 2%



| | | |
|--------|----|---|
| LHV 45 | 45 | 10 13,55 11.00R / 11R / 255 70 / 275 / 295 |
| LHV 65 | 65 | 10 9,00 11.00R / 11R / 12.00R / 12R / 275 / 295 |

PRESTACIONES

- > Excelente rendimiento kilométrico
- > Banda precurada para reconstruir exclusivamente la zona de hombros del neumático, otorgando mayor prestación al rodado original

USOS

VELOCIDADES

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- > AS

| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [IC] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Neumático nuevo | | Máximo de Servicio | | |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |
| LHV 45 | | | | | | | | | | |
| LHV 65 | | | | | | | | | | |

Fecha: 19/04/2024