GHST: Bandas cortas Tolerancia Peso + /- 2%

220							220	12	11,60	10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T							220	12	10,45	10.00 / 11R / 275
232							232	12	12,10	11.00R / 11R / 12.00 / 12R
232 T							232	12	11,30	255 / 275
240							240	12	12,45	12.00R / 12R / 13R
240 T							240	12	11,50	11.00R / 12.00R / 12R
250							250	12	12,50	295 / 315
250 T							250	12	12,00	12.00R / 295
260							260	12	13,45	315
260 T							260	12	12,65	295

PRESTACIONES

- Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importante
- Canales o surcos altamente eficaces. Contra la acción de las piedras

USOS

- Camiones o autobuses de media y larga distancia

VELOCIDADES

- Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- as

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima

Fecha: 28/04/2024