

220		220	10.511,4010.00F / 11.00F / 11R / 12.00F / 12R
220T		220	10.510,4510.00 / 11R / 275
232		232	12 12,1011.00F / 11R / 12.00 / 12R
232 T		232	12 11,30255 / 275
240		240	12 12,4512.00F / 12R / 13R
240 T		240	12 11,5011.00F / 12.00F / 12R
250		250	12 12,50295 / 315
250 T		250	12 12,0012.00F / 295
260 T		260	10.513,70295
260 T		260	10.512,95315

**PRESTACIONES**

- > Canales más amplios. Aseguran una alta respuesta de frenado, incluso con desgaste importante
- > Canales o surcos altamente eficaces. Contra la acción de las piedras

**USOS**

- > Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

**RECOMENDACIONES**

- > AS

**VELOCIDADES**

- > Uso en ejes libres y de tracción

**GARANTÍAS**

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima