

FTZERT: Bandas cortas Tolerancia Peso + /- 2%



220		220	10.59,90	10.00F / 11.00F / 11R / 12.00F / 12R
220T		220	10.59,10	10.00 / 11R / 275
232		232	10.510,10	11.00F / 11R / 12.00 / 12R
232 T		232	10.59,40	255 70 / 275 / 295
240		240	10.510,60	11.00F / 12.00F / 12R
240 T		240	10.59,60	12.00F / 12R / 13R
250		250	10.511,80	12.00F / 295
250 T		250	10.511,30	295 / 315
260 T		260	10.511,60	315
260 T		260	10.510,70	295

PRESTACIONES

- > Baja resistencia al rodamiento
- > Diseño de baja profundidad, proporciona la preservación e integridad del casco
- > Hombros proyectados para reducir los efectos del arrastre

USOS

- > Camiones o autobuses de media y larga distancia

VELOCIDADES

- > Uso en ejes libres

RECOMENDACIONES

- > AS

GARANTÍAS

Dimensión	[Telas]	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima