FENERT: Bandas cortas Tolerancia Peso + /- 2%

220								220	13.511,50		10.00R / 11.00R / 11R / 12.00R / 12R
220T								220	13.510,50		10.00 / 11R / 275
230								230	13.511,80		11.00R / 11R / 12.00 / 12R
230 T								230	13.510,65		255 70 / 275 / 295
240								240	13.512,30		12.00R / 12R / 13R
240 T								240	13.511,70		11.00R / 12.00R / 12R
250								250	13.512,90		295 / 315
250 T								250	13.512,20		12.00R / 295

PRESTACIONES

- Amplios canales que aseguran la perfecta evacuación de agua.
- Excelente respuesta de frenado, brindando seguridad tanto en pisos secos como mojados.
- Banda que brinda un desgaste uniforme, con un excelente rendimiento kilométrico, ideal para rutas rectas
- Destacado confort de marcha con un mínimo nivel de ruido y vibraciones, tanto en transporte de carga como de pasajeros

USOS

- Camiones o autobuses de uso regional o larga distancia

VELOCIDADES

- Uso en ejes libres y de tracción

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

- AS

Dimensión	(Telas)	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	Presión de carga máxima

Fecha: 29/04/2024