



|         |     |          |       |
|---------|-----|----------|-------|
| KMACH-6 | 180 | 12 7,85  | 9.00  |
| KMACH-7 | 190 | 12 8,50  | 9.00  |
|         |     | /        | 10.00 |
| KMACH-8 | 205 | 12 9,34  | 10.00 |
|         |     | /        | 11.00 |
| KMACH-9 | 220 | 12 10,45 | 10.00 |
|         |     | /        | 11.00 |

**PRESTACIONES**

- > Buen rendimiento kilométrico.
- > Buen agarre en pavimento seco o mojado.
- > Desgaste parejo y duradero en cualquier tipo de camino

**USOS**

- > Camiones o autobuses

**RECOMENDACIONES**

- > as

**VELOCIDADES**

- > Uso en ejes libres

**GARANTÍAS**

| Dimensión | [Telas] | Índice de carga [IC] | Índice de velocidad [IV] | Capacidad de carga máxima [KG] | Llanta Recomendada | Neumático nuevo            |                            | Máximo de Servicio |                   |                         |
|-----------|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
|           |         |                      |                          |                                |                    | Ancho de sección +/- 4% mm | Diámetro total +/- 1.5% mm | Ancho total mm     | Diámetro total mm | Presión de carga máxima |

Fecha: 18/04/2024